

TABLA DE ACTIVIDADES – Remodelación cancha multiusos Sede Puntarenas

Actividades		Cant	Unidad	Costo unitario	Costo Total
GENERALES					
1	Construcción de bodega con material resistente y presentable.	-	gbl		
2	Suministro de letrina.	-	gbl		
3	Cerramiento seguro, resistente, preventivo y perimetral de la obra, en estructura con sarán y cinta amarilla.	-	gbl		
4	Recolección y desecho de escombros y material de desecho.	-	gbl		
5	Limpieza final general de las áreas de trabajo.	-	gbl		
GRAMILLA SINTÉTICA					
6	Limpieza, trazado y nivelación del terreno donde se colocará el césped sintético.	102.5	m2		
7	Suministro e instalación (embebido en concreto) de bordillo de confinamiento (prefabricado de concreto).	113	m		
8	Suministro e instalación de gramilla sintética para jardín. Con la base adecuada para su instalación. Según punto 3.1 de este manual.	102.5	m2		
AMPLIACIÓN CANCHA MULTIUSOS					
9	Demolición de aceras de concreto para dar paso a la ampliación de la cancha.	6	m2		
10	Suministro e instalación de losetas guías y de prevención en la acera, para generar la transición entre la finalización de la acera y el inicio de la cancha.	-	gbl		
11	Limpieza, trazado y nivelación del terreno para la ampliación de la cancha.	68	m2		
12	Elaboración de losa de concreto en el área para ampliar la cancha. Capa de 20cm de lastre compactado y 10 cm de concreto 210kg/cm ² con refuerzo de malla electrosoldada n°2. Según detalle adjunto en anexos.	68	m2		
REPARACIÓN CANCHA MULTIUSOS					
13	Reparación mecánica de la superficie (escarificado), eliminando toda la pintura existente hasta obtener una superficie completamente limpia (limpiar con agua fresca y detergente) y adecuada para la adherencia de los nuevos productos.	575	m2		
14	Resane y reparación de juntas y grietas. Con imprimante adhesivo epóxico y mortero cementicio de reparación. Según los puntos 3.7 y 3.8 de este manual.	-	gbl		
15	Aplicación de mortero restaurador y nivelador de superficies en toda la superficie de concreto de la cancha. Según punto 3.9 de este manual.	645	m2		
16	Aplicación de revestimiento acrílico como sellador en la superficie que brinde adhesividad, flexibilidad y resistencia a la superficie. Según punto 3.10 de este manual.	645	m2		
17	Aplicación de revestimiento acrílico deportivo como acabado de la superficie de la cancha. Debe generar una superficie antideslizante y resistente a la abrasión, la interperie y a impactos. Según punto 3.11 de este manual.	645	m2		
18	Demarcación de la cancha, según las siguientes disciplinas: Fútbol sala, balonmano, básquetbol y voleibol según medidas oficiales. Con revestimiento acrílico deportivo. Según punto 3.12 de este manual.	-	gbl		
19	Suministro y reubicación de los anclajes de los postes de voleibol y condenar los huecos de los anclajes actuales.	-	gbl		

20	Confección, suministro e instalación de los marcos de fútbol. Con las dimensiones oficiales según las reglas de la FIFA para futbol sala. Estructura de tubo de H.N de 3" de diámetro x 1,8mm de espesor. Tratados con dos manos de primario anticorrosivo tipo minio y dos manos de acabado anticorrosivo. Además del suministro e instalación de la malla deportiva de nylon.	2	und		
21	Eliminación de las bases de los tableros	-	gbl		